

Impresión

Tecnología de Impresión: Modelado por Deposición Fundida (FDM)

Dimensión de construcción:

225 * 145 * 140 mm

Resolución Capa Marco: 0.1-0.3 mm

Exactitud posicional:

XY: 0.011 mm

Z: 0,0025 mm

Filamento: PLA / ABS / TPU

Diámetro del filamento: 1.75mm

Diámetro extrusor: 0,4 mm

Eléctrica

Temperatura de almacenamiento:

0 ° C - 32 ° C [32 ° F 90 ° F]

Temperatura de funcionamiento:

21 ° C - 32 ° C [70 ° F 90 ° F]

Potencia: 220W

Voltaje de entrada:

110V - 240V

50 / 60 HZ

Software

Paquete de software: REPETIER-HOST

Tipo de archivo: OBJ, STL, GCO

Sistema operativo: Windows 7, Mac OS (es necesario configurar Repetier-Host con MAC. Si precisa ayuda del SAT CoLiDo solicite presupuesto a su distribuidor habitual o directamente a CoLiDo), Linux

Conexión: USB, tarjeta SD, WIFI, Ethernet

Sonoridad

< 60 dB

Mecánica

Estructura: Metacrilato

Plataforma: Vidrio con recubierto

Rodamientos XYZ: Acero

Motores paso a paso:

Ángulo de paso: 1,8°

Micro-escalonamiento :1/16

Dimensiones

Tamaño de la impresora:

467 * 320 * 380 mm

Tamaño del embalaje:

580 * 435 * 555 mm

Peso neto: 10,5 Kg

Peso bruto: 18 Kg

